


Bauform 12

AL/MM	25/16	32/22	40/22/30/32	50/25/35	63/32/40/45	80/40/55	100/55/70	120/70/85
XF	153	183	204	230	255	294	325	380
WS	10	10	10	10	12	12	15	15
PJ	33	53	50	59	65	71	67	74
YS	64	60	65	70	78	88	99	121
LT	20	25	30	35	40	50	60	70
MS	16	20	27	32	33	44	50	63
DA	35	42	50	60	75	95	115	140
CX	12	15	20	25	30	35	40	50
EP	12	15	19	23	28	30	35	40
EX	10	12	16	20	22	25	28	35
X1	34	37	41	46	56	66	76	91
EE	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G3/4"
EE	M14x1,5	M14x1,5	M18x1,5	M18x1,5	M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	M27x2

210. 12–100/070 .0200 .03 .1 .0 – 01 .(0)

BAUREIHE 210 210 bar max. Betriebsdruck verschiedene Befestigungsvarianten	BAUFORM 01 – 13	Kolbendurchmesser (AL)	Kolbenstangendurchmesser (MM)	Hub in mm	Anschlüsse: .01 G1/4" .02 G3/8" .03 G1/2" .04 G3/4" .05 G1" .06 G1 1/4" .07 G1 1/2" .11 M14x1,5 .12 M18x1,5 .13 M22x1,5 .14 M27x2 .15 M33x2	Ansicht auf Bodenseite Lage der Anschlüsse: 0° 1 2 4 3 .1 0° .2 90° .3 180° .4 270°	Ansicht auf Bodenseite Lage der Entlüftung: 0° 1 2 4 3 .0 keine .1 0° .2 90° .3 180° .4 270°	DICHTUNG AM KOLBEN (siehe TECHNISCHE DATEN) 01 Kompaktdichtung 02 Glydringdichtung	BEFESTIGUNGEN laut Kennzahl .0 = keine Befestigung

Bestellbeispiel: (nach obigem Schlüssel)

HYDRAULIKZYLINDER:	doppeltwirkend
BAUREIHE:	210
BAUFORM:	12
KOLBENDURCHMESSER:	ø100
KOLBENSTANGENDURCHMESSER:	ø70
HUB:	200
ANSCHLÜSSE:	.03 = G 1/2"
LAGE DER ANSCHLÜSSE:	1 = 0°
ENTLÜFTUNG	0 = ohne Entlüftung (Maße: siehe Bauform 01)
KOLBENDICHTUNG	.01 = Kompaktdichtung
BEFESTIGUNG	(0) = keine Befestigung

ALPINE HYDRAULIK GMBH
87700 Memmingen
Auchstrasse 5
Tel. 08331 / 94440
Fax 08331 / 944420