



# Bauform 07

| AL/MM | 25/16 | 32/22 | 40/22/30/32 | 50/25/35 | 63/32/40/45 | 80/40/55 | 100/55/70 | 120/70/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XO | 130 | 158 | 176 | 200 | 219 | 249 | 267 | 320 |
| A | 12 | 14 | 16 | 16 | 22 | 28 | 35 | 45 |
| WA | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 25 |
| PJ | 33 | 53 | 50 | 59 | 65 | 71 | 67 | 74 |
| Y | 61 | 60 | 67 | 75 | 82 | 93 | 101 | 131 |
| LT | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| MS | 16 | 20 | 27 | 32 | 33 | 44 | 50 | 63 |
| DA | 35 | 42 | 50 | 60 | 75 | 95 | 115 | 140 |
| CX | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| EP | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 30 | 35 | 40 |
| EX | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 |
| KK | M12x1,25 | M14x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | M22x1,5 | M28x1,5 | M35x1,5 | M45x1,5 |
| X1 | 34 | 37 | 41 | 46 | 56 | 66 | 76 | 91 |
| EE | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G3/4" |
| EE | M14x1,5 | M14x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | M22x1,5 | M22x1,5 | M22x1,5 | M27x2 |

## 210. 07–100/070 .0200 .03 .1 .0 – 01 .(7)

| BAUREIHE 210<br>210 bar max. Betriebsdruck<br>verschiedene Befestigungsvarianten | BAUFORM<br>01 – 13 | Kolbendurchmesser (AL) | Kolbenstangendurchmesser (MM) | Hub in mm | Anschlüsse: | Ansicht auf Bodenseite<br>Lage der Anschlüsse: | Ansicht auf Bodenseite<br>Lage der Entlüftung: | DICHTUNG AM KOLBEN<br>( siehe TECHNISCHE DATEN ) | BEFESTIGUNGEN ( z.B. Gelenkkopf )<br>laut Kennzahl<br>.0 = keine Befestigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | .01 G1/4"<br>.02 G3/8"<br>.03 G1/2"<br>.04 G3/4"<br>.05 G1"<br>.06 G1 1/4"<br>.07 G1 1/2"<br>.11 M14x1,5<br>.12 M18x1,5<br>.13 M22x1,5<br>.14 M27x2<br>.15 M33x2 | 0°<br>1<br>2 4<br>3<br>.1 0°<br>.2 90°<br>.3 180°<br>.4 270° | 0°<br>1<br>2 4<br>3<br>.0 keine<br>.1 0°<br>.2 90°<br>.3 180°<br>.4 270° | 01 Kompaktdichtung<br>02 Glydringdichtung | |

Bestellbeispiel: (nach obigem Schlüssel)

| | |
|---|---|
| HYDRAULIKZYLINDER: | doppeltwirkend |
| BAUREIHE: | 210 |
| BAUFORM: | 07 |
| KOLBENDURCHMESSER: | ø100 |
| KOLBENSTANGENDURCHMESSER: | ø70 |
| HUB: | 200 |
| ANSCHLÜSSE: | .03 = G 1/2" |
| LAGE DER ANSCHLÜSSE: | 1 = 0° |
| ENTLÜFTUNG | 0 = ohne Entlüftung (Maße: siehe Bauform 01) |
| KOLBENDICHTUNG | .01 = Kompaktdichtung |
| BEFESTIGUNG | (7) = Gelenkkopf mit schmalem Gelenklager |

ALPINE HYDRAULIK GMBH
87700 Memmingen
Auchstrasse 5
Tel. 08331 / 94440
Fax 08331 / 944420