


Bauform 06

AL/MM	25/16	32/22	40/22/30/32	50/25/35	63/32/40/45	80/40/55	100/55/70	120/70/85
XO	130	158	176	200	219	249	267	320
A	12	14	16	16	22	28	35	45
WA	7	10	12	15	16	17	17	25
PJ	33	53	50	59	65	71	67	74
Y	61	60	67	75	82	93	101	131
LT	20	25	30	35	40	50	60	70
MR	13	15	20	25	30	35	40	50
DA	35	42	50	60	75	95	115	140
CX	12	15	20	25	30	35	40	50
EW	12	15	19	23	28	30	35	40
KK	M12x1,25	M14x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M28x1,5	M35x1,5	M45x1,5
X1	34	37	41	46	56	66	76	91
EE	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G3/4"
EE	M14x1,5	M14x1,5	M18x1,5	M18x1,5	M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	M27x2

210. 06–100/070 .0200 .03 .1 .0 – 01 .(7)

BAUREIHE 210 210 bar max. Betriebsdruck verschiedene Befestigungsvarianten	BAUFORM 01 – 13	Kolbendurchmesser (AL)	Kolbenstangendurchmesser (MM)	Hub in mm	Anschlüsse:	Ansicht auf Bodenseite Lage der Anschlüsse:	Ansicht auf Bodenseite Lage der Entlüftung:	DICHTUNG AM KOLBEN (siehe TECHNISCHE DATEN) 01 Kompaktdichtung 02 Glydringdichtung	BEFESTIGUNGEN (z.B. Gelenkkopf) laut Kennzahl .0 = keine Befestigung
					.01 G1/4" .02 G3/8" .03 G1/2" .04 G3/4" .05 G1" .06 G1 1/4" .07 G1 1/2" .11 M14x1,5 .12 M18x1,5 .13 M22x1,5 .14 M27x2 .15 M33x2	0° 1 2 4 3 .1 0° .2 90° .3 180° .4 270°	0° 1 2 4 3 keine .0 .1 0° .2 90° .3 180° .4 270°		

Bestellbeispiel: (nach obigem Schlüssel)

HYDRAULIKZYLINDER:	doppeltwirkend
BAUREIHE:	210
BAUFORM:	06
KOLBENDURCHMESSER:	ø100
KOLBENSTANGENDURCHMESSER:	ø70
HUB:	200
ANSCHLÜSSE:	.03 = G 1/2"
LAGE DER ANSCHLÜSSE:	1 = 0°
ENTLÜFTUNG	0 = ohne Entlüftung (Maße: siehe Bauform 01)
KOLBENDICHTUNG	.01 = Kompaktdichtung
BEFESTIGUNG	(7) = Gelenkkopf mit schmalem Gelenklager

ALINE
87700 Memmingen
Auchstrasse 5
Tel. 08331 / 94440
Fax 08331 / 944420