





Bauform 03

AL/MM	25/16	32/22	40/22/30/32	50/25/35	63/32/40/45	80/40/55	100/55/70	120/70/85
ZB	110	133	146	165	179	199	207	250
W	37	32	37	43	48	52	62	77
A	12	14	16	16	22	28	35	45
WA	7	10	12	15	16	17	17	25
PJ	33	53	50	59	65	71	67	74
Y	61	60	67	75	82	93	101	131
VD	3	5	5	5	5	5	5	5
DA	35	42	50	60	75	95	115	140
B	45 e8	60 e8	65 e8	75 e8	90 e8	115 e8	140 e8	165 e8
UC	80	94	104	118	138	178	205	245
FC	62	75	85	95	115	145	170	205
FB	6,6	9	11	11	13	17	17	21
NF	10	12	15	18	22	25	35	40
KK	M12x1,25	M14x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M28x1,5	M35x1,5	M45x1,5
X1	34	37	41	46	56	66	76	91
EE	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G3/4"
EE	M14x1,5	M14x1,5	M18x1,5	M18x1,5	M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	M27x2

210. 03–100/070 .0200 .03 .1 .0 – 01 .(7)

BAUREIHE 210 210 bar max. Betriebsdruck verschiedene Befestigungsvarianten	BAUFORM 01 – 13	Kolbendurchmesser (AL)	Kolbenstangendurchmesser (MM)	Hub in mm	Anschlüsse:	Ansicht auf Bodenseite Lage der Anschlüsse:	Ansicht auf Bodenseite Lage der Entlüftung:	DICHTUNG AM KOLBEN (siehe TECHNISCHE DATEN) 01 Kompaktdichtung 02 Glydringdichtung	BEFESTIGUNGEN (z.B. Gelenkkopf) laut Kennzahl .0 = keine Befestigung
					.01 G1/4" .02 G3/8" .03 G1/2" .04 G3/4" .05 G1" .06 G1 1/4" .07 G1 1/2" .11 M14x1,5 .12 M18x1,5 .13 M22x1,5 .14 M27x2 .15 M33x2	0° 1 2 4 3 .1 0° .2 90° .3 180° .4 270°	0° 1 2 4 3 .0 keine .1 0° .2 90° .3 180° .4 270°		

Bestellbeispiel: (nach obigem Schlüssel)

HYDRAULIKZYLINDER:	doppeltwirkend
BAUREIHE:	210
BAUFORM:	03
KOLBENDURCHMESSER:	ø100
KOLBENSTANGENDURCHMESSER:	ø70
HUB:	200
ANSCHLÜSSE:	.03 = G 1/2"
LAGE DER ANSCHLÜSSE:	1 = 0°
ENTLÜFTUNG	0 = ohne Entlüftung (Maße: siehe Bauform 01)
KOLBENDICHTUNG	.01 = Kompaktdichtung
BEFESTIGUNG	(7) = Gelenkkopf mit schmalem Gelenklager

ALPINE HYDRAULIK GMBH
87700 Memmingen
Auchstrasse 5
Tel. 08331 / 94440
Fax 08331 / 944420