


Bauform 01

mit allen Grundmaßen

AL/MM	25/16	32/22	40/22/30/32	50/25/35	63/32/40/45	80/40/55	100/55/70	120/70/85
ZB	110	133	146	165	179	199	207	250
A	12	14	16	16	22	28	35	45
WA	7	10	12	15	16	17	17	25
PJ	33	53	50	59	65	71	67	74
Y	61	60	67	75	82	93	101	131
DA	35	42	50	60	75	95	115	140
KK	M12x1,25	M14x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M28x1,5	M35x1,5	M45x1,5
X1	34	37	41	46	56	66	76	91
V1	39	42	46	51	59	69	79	91
EE	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G3/4"
EE	M14x1,5	M14x1,5	M18x1,5	M18x1,5	M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	M27x2

210. 01–100/070 .0200 .03 .1 .0 – 01 .(7)

BAUREIHE 210 210 bar max. Betriebsdruck verschiedene Befestigungsvarianten	BAUFORM 01 – 13	Kolbendurchmesser (AL)	Kolbenstangendurchmesser (MM)	Hub in mm	Anschlüsse:	Ansicht auf Bodenseite Lage der Anschlüsse:	Ansicht auf Bodenseite Lage der Entlüftung:	DICHTUNG AM KOLBEN (siehe TECHNISCHE DATEN) 01 Kompaktdichtung 02 Glydringdichtung	BEFESTIGUNGEN (z.B. Gelenkkopf) laut Kennzahl .0 = keine Befestigung
					.01 G1/4" .02 G3/8" .03 G1/2" .04 G3/4" .05 G1" .06 G1 1/4" .07 G1 1/2" .11 M14x1,5 .12 M18x1,5 .13 M22x1,5 .14 M27x2 .15 M33x2	0° 1 2 3 4 .1 0° .2 90° .3 180° .4 270°	0° 1 2 3 4 .0 keine .1 0° .2 90° .3 180° .4 270°		

Bestellbeispiel: (nach obigem Schlüssel)

HYDRAULIKZYLINDER:	doppeltwirkend
BAUREIHE:	210
BAUFORM:	01
KOLBENDURCHMESSER:	ø100
KOLBENSTANGENDURCHMESSER:	ø70
HUB:	200
ANSCHLÜSSE:	.03 = G 1/2"
LAGE DER ANSCHLÜSSE:	1 = 0°
ENTLÜFTUNG	0 = ohne Entlüftung
KOLBENDICHTUNG	.01 = Kompaktdichtung
BEFESTIGUNG	(7) = Gelenkkopf mit schmalem Gelenklager

ALINE HYDRAULIK GMBH
87700 Memmingen
Auchstrasse 5
Tel. 08331 / 94440
Fax 08331 / 944420